



## Promust Nötr Pas Sökücü Kullanım Şekli

1/10 Oranında seyreltilerek kullanılır.  
Paslı parça bir süre çözelti içinde bekletilerek pas sökülmesi sağlanır.  
PH Nötrdür. Bu yüzden asidik pas sökücüler gibi tahriş etmez.

### **DİKKAT**

Oda sıcaklığında saklayınız.  
Kullanma talimatını okuyunuz.



## Promust Radyatör Temizleme Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.  
H335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

### **Önem İfadeleri**

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.  
P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.  
P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.



## Promust Parça Yıkama Tozu Özellikleri

Kostik içermez. Alüminyum parçaların kararmasına neden olmaz.  
Yağlı paslanmaz ve metal parçaların temizlenmesinde kullanılan makine tozudur.

### **Kullanım Şekli**

Makine kapasitesine bağlı olarak 100 litre suya 3-7 kg arası Promust Parça Yıkama Tozu ilave edilerek yaklaşık 40 dak. 70-90 derece arasında yıkama yapılır. Parçalar çıktıktan sonra durulama yapılarak işleme son verilir.

### **DİKKAT**

Çocuklardan uzak tutunuz.  
Gıda temizliğinde kullanmayınız.  
El ve Cilt temasından sakınınız.



## Promust Metal Üzerinden Asidik Pas Sökücü

### Özellikleri

Hızlı temizlik yaptığı için zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlar. Alüminyum, bronz demir, bakır, kurşun, çelik ve pirinç üzerindeki yağ, oksit ve pası temizler.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanır.

Krom, kalay ve nikel kaplanmış metaller üzerinde tavsiye edilmez.

### Kullanım Şekli ve Yeri

Promust Metal Üzerinden Asidik Pas Sökücüyü metalin üzerindeki yağ, pas veya oksit durumuna göre 1/3-1/7 arasında su ile seyreltilerek fırça bez veya daldırma yöntemi ile uygulanır.

Tatbik edilmeden önce metal üzerinde varsa kaba gres ve pas kalıntıları temizlenir, yüzey silindikten sonra temiz su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

Kuruduktan hemen sonra uygulanacak kaplama tatbik edilir.

### DİKKAT

Çocuklardan uzak tutunuz.

Kullanma talimatını okuyunuz.

Gıda temizliğinde kullanmayınız.

El ve cilt temasından sakınınız.



## Promust Motor Temizleyici

### Kullanım Şekli ve Yeri

Motorlardaki yağların temizlenmesinde kullanılır.

Kirin yoğunluğuna göre 1/5-1/10 oranlarında sulandırılarak kullanılır.

Spreyleme ünitesi ile spreyleneip 5 dakika kadar bekledikten sonra tazyikli su jeti ile durulanır.

Ürün Bileşimi

Noniyonik, Glikoller, Bazik Kimyasal, Emülgatör

### DİKKAT

Alüminyuma uzun süre temas ettirmeyiniz.

Asitlerle karıştırmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Kullanma talimatını okuyunuz.

Gıda temizliğinde kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız

El ve cilt temasından kaçınınız.

Ciltle temasından sonra bol su ile durulayarak nemlendirici krem sürünüz.



## Promust Zemin Otomatı

### Özellikleri

Fosfat içermez. PH:12-13

Bilhassa kurumuş, katmanlaşmış yağı ve gresi temizler.

Biyolojik olarak çözülür.

Pek çok yüzeyde (sert zeminlerde, epoksi yüzeylerde vb.) güvenle kullanılır.

### Kullanım Şekli

Günlük temizliklerde 1 birim epoksi tem.i 4 birim su ile 20 birim su arasında çoğaltılarak kullanabilirsiniz.

Temizlenecek yüzey üzerindeki kir ve yağın yoğunluğuna göre Promust Zemin Otomatı çözeltisini temizlenecek yüzeye püskürttükten sonra birkaç dakika bekleyip çözünen yağ ve kiri bir bezle siliniz.

Kalıntıları su tutarak uzaklaştırabilirsiniz.

Promust Zemin Otomatı etkili bir çözücüdür. Bazı boyalı yüzeylerin temizlikten önce küçük bir kısmında deneme yaparak boyanın etkilenmediğinin görünümü

Cilalı yüzeylerde kullanmayınız.

### Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

### Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 : DERİ İLE TEMAS HALİNDE bol sabun ve su ile yıkayın.

P332+P313 : Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım alın.

P501 : İçeriği kabı bertaraf edin.



## Promust Ağır Kir Yağ Sökücü

### Özellikleri

Tüm sert zeminlerdeki yağ ve kirleri güçlü formülü sayesinde parçalayarak temizler.

Fritöz, aspiratör bacası, şömine, parça ve tezgah yıkama da yanmış tencerelerin derinlemesine temizlenmesinde kullanılır.

İçerdiği kimyasallar doğada parçalanma özelliğine sahip olduğundan doğaya zarar vermez.

### Kullanma Talimatı

Kullanmadan önce ve kullanımı sırasında çalkalayınız.

1/5-1/10 oranlarında sulandırılarak zemine dökülür, 3-5 dak.

Köpüğü ayarlı bir ürün olduğundan otomat makinelerinde kullanılabilir.

Tüketicinin Dikkatine

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.

Cildi korumak amacıyla eldiven kullanınız ve ciltle temasından kaçınınız.

El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Çilde teması halinde, temas bölgesini sabunlu bol su ile yıkayınız

### Zararlılık İfadeleri

H335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

### Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.,

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 : Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışın.



## Promust Asidik Boya Sökücü

### Özellikleri

Metaller üzerinden tabakalaşmış boya ları çok çabuk çözebilen güçlü bir çözücüdür.

Özellikle boya ünitelerinde kullanılan tezgahlar ve bantlarda uzun süre içinde çeşitli maddelerin boyanmasından oluşan boya kalıntılarını kısa sürede çözer. Aynı zamanda metal üzerindeki kiri ve yağı pasifize ederek temizleyen kesinlikle aşındırıcı olmayan çabuk buharlaşan bir üründür.

Korotif olmadığından bu ekipmanların hiç birine zarar vermez.

Boyanın yapısına girdiği andan itibaren hızlı bir çözme işlemi başlar.

### Kullanım Şekli

Çok katmanlaşmış ve karbonlaşmış boya tabakalarında daldırma yöntemi ile uygulayınız.

Yumuşayan bu tabakaları uygun bir spatül ile yormadan metalin üstünden kaldırın. Hidrofobiktir.

### Zararlılık İfadeleri

H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

### Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.,

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın



## Promust Asidik WC Lavabo Temizleyici

### Kullanma talimatını okuyunuz.

1/5, 1/10 seyreltilerek kullanılır.

Cildi korumak amacıyla eldiven kullanınız ve ciltle temasından kaçınınız.

El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Asidik madde içeriğinden vücutla temasından kaçınınız.

Cilde teması halinde, temas bölgesini sabunlu su ile yıkayınız.

### Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

### Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P264 : Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 : Yutulduğunda ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışın.



## Promust Çapak Önleyici Özellikleri

Kaynak sırasında oluşan çapakların metale yapışmasını önler.

### Kullanım Şekli ve Yeri

Kaynak işlemine başlamadan önce ve işlem sırasında tekrarlanarak kaynak yapılan noktaya püskürtülür.

Böylece kaynak sırasında oluşacak çapakların dağılması ve yapışması önlenmiş olur.

### DİKKAT

Çocuklardan uzak tutunuz.

Kullanma talimatını okuyunuz.

Gıda temizliğinde kullanmayınız.

Eİ ve cilt temasından sakınınız.



## Promust Endüstriyel Cilt Temizleme Kremi Özellikleri

İçerdiği gliserin cildin yumuşak kalmasını sağlar.

Cildin Ph'ına uygun olarak formüle edilmiştir.

Güçlü formülü ile granülleri sayesinde kir ve yağları kolayca temizler.

### Kullanım Talimatı

Eller ıslatılır. Promust Endüstriyel Cilt Temizleme Kremi avuç içine alınır ve iyice ovuşturulur.

Bol su ile durulanır.

### DİKKAT

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Gıda temizliğinde kullanmayınız.

Kullanma talimatını okuyunuz.



## Promust Yağ Alıcı ve Fosfatlayıcı Özellikleri

Alüminyum, bronz, demir, bakır, kurşun, çelik ve pirinç üzerindeki yağ, oksit ve pası temizler.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanır.

Krom kalay, nikel kaplanmış metaller üzerinde tavsiye edilmez.

Pas alma işlemi sonrası kısa süreli fosfatlama yapar.

### Kullanım Şekli ve Yeri

Metalin üzerindeki yağ, pas veya oksit durumuna göre 1/15-1/20 su ile seyreltilerek fırça, bez veya daldırma yöntemi ile uygulanır.

Tatbik edilmeden önce metal üzerinde varsa kaba gres ve pas kalıntıları temizlenir.

Yüzey silindikten sonra temiz su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

Kuruduktan hemen sonra uygulanacak kaplama tatbik edilir.

### Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 : Yutulduğunda ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışın.

P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.

P363 : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.



## Promust Metal Temizleme Solvent Özellikleri

1. Ahşap sektöründe kenar bantlarının temizliğinde, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerinde tarak, iğne ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Tutkal temizliğinde kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez.
2. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.
3. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın yanıcı değildir.
4. Uçucu bir solventtir.
5. Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz.

## Kullanım Şekli ve Yeri

Daldırma, püskürtme ve silme şeklinde uygulanabilir. Hidrofobiktir, su ile seyreltilmez.

## Zararlılık İfadeleri

H336 : Başı dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

H411 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı toksik etki.

## Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P261 : Buharını solumaktan kaçınınız

P273 : Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P281 : Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın

P501 : İçeriği kabı ile bertaraf edin.



## Promust Beton Mikser Temizleyici Özellikleri

Yüksek temizleme özelliği sayesinde temizlik yaparken yorulmadan yaparsınız.

## Kullanım Şekli

Temizlenecek yüzeye Promust beton mikser temizleyici dökerek birkaç dakika bekleyiniz.

Daha sonra fırça yardımıyla su ile durulayınız.

1/1 1/5 oranında seyreltilerek kullanılabilir.

## DİKKAT

Kullanma talimatını okuyunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.

El, göz ve cilt temasından sakınınız.



## Promust Argon Kaynak Temizleyici Özellikleri

Kaynak izlerinin temizlenmesinde kullanılan etkili bir üründür.  
1/5 – 1/10 Seyreltilerek kullanılabilir.  
Alüminyum, krom ve paslanmazda kullanıma uygundur.

**DİKKAT:** Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

### Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H 335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

### Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.

P363 : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P310 : Hemen Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 Nolu telefonunu veya doktoru arayın.

P405 : Kilit altında saklayın.



## Promust Metal Üzerinden Yağ Alıcı Solvent Özellikleri

- 1.Ahşap sektöründe kenar bantlarının temizliğinde tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerde tarak, iğne ve diğer metal karışımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır.
- 2.Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.
- 3.Çok güçlü bir yağ sökücü olmasına karşın yanıcı değildir.
- 4.Uçucu bir solventtir.
- 5.Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz.

### Kullanım Şekli ve Yeri

Daldırma, püskürtme ve silme şeklinde uygulanabilir. Hidrofobiktir, su ile seyreltilmez

### Zararlılık İfadeleri

H351 : Kansere yol açma şüphesi vardır. (Yetersiz veri)

H336 : Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olur.

### Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P261 : Buharını solumaktan kaçınınız

P281 : Kişisel koruyucu ekipman kullanın

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın

P501 : İçeriği kabı ile bertaraf edin.



## Promust Boya Sökücü

### Özellikleri

Metaller üzerinden tabakalaşmış çok çabuk çözebilen güçlü bir çözücüdür.

Özellikle boya ünitelerinde kullanılan tezgahlar ve bantlarda uzun süre içinde çeşitli maddelerin boyanmasından oluşan boya kalıntılarını kısa bir sürede atar.

Aynı zamanda metal üzerindeki kiri ve yağı pasifize ederek temizleyen kesinlikle aşındırıcı olmayan çabuk buharlaşan bir üründür.

Korotif olmadığından bu ekipmanların hiç birine zarar vermez.

Boyanın yapısına girdiği andan itibaren hızlı bir çözme işlemi yapar.

### Kullanım Şekli

Çok katmanlaşmış ve karbonlaşmış boya tabakalarında daldırma yöntemi uygulayınız.

Yumuşayan bu tabakaları uygun bir spatül ile yormadan metalin üstünden kaldırın. Hidrofobiktir.

### Zararlılık İfadeleri

H 319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

### Önlem İfadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.

P280 Koruyucu eldiven/kıyafet/maske ekipman kullanın.

P308+ P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 Kilit altında saklayın.